

## Skötselråd för Krispol garageportar

### Rengöring och skötsel

Porten bör rengöras regelbundet. Skölj först av smuts och dammpartiklar ordentligt med vatten. Vid behov kan man sedan rengöra med vanligt rengöringsmedel med neutralt pH-värde, typ diskmedel, och en mjuk svamp.

Glidområdet bakom sidotätningarna måste hållas rent och gliddugligt.

Smörj spår/skenor, hjulaxlar och gångjärn med smörjolja. Lister smörjs med siliconspray. Använd inte fett eller teflonolja. Efter smörjning; öppna och stäng dörren för att sprida ut smörjmedlet.

Se till att vattenavrinningen fungerar väl vid golvtätningen. Se även till att ventilationen (för att hålla torrt) fungerar i garaget. Annars föreligger risk för korrosion på porten, och mögelskador i garaget.

Skydda porten vid målning och putsning av fasaden. Tänk på att stänk från murbruk, cement, gips, färg etc. kan skada ytskiktet. Skydda porten mot aggressiva och frätande medel, såsom salpeterreaktioner av sten och murbruk, syra, lut, strösalt, aggressivt verkande färger eller tätningsmaterial. Annars föreligger risk för korrosion.

Inspektera fjädrar och material för slitage. Undvik all kontakt med vridfjädrar då de är extremt spända.

*Kustområden utsatta för salt eller salthaltig dimma och områden speciellt utsatta för sand, jord eller andra luftföroreningar: Behandla med högkvalitativt bilvax, omedelbart efter installation förutsatt att instruktionerna från bilvaxtillverkaren följs.*

Ring Proofdoor Svenska AB 0220-144 00 om Ni misstänker några problem.

**Vi önskar Er många års glädje med den nya garageporten från Proofdoor.**

